

**Fiche technique: 3904-1.GX.54.A.56**
**EDIZIO.liv**
**EDIZIO.liv Pousoir UNI**

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3904-1.GX.54.A.56




**E-NR:** 330 061 090

**EAN:** 7613175482460






EDIZIO.liv - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC -  
 Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max.  
 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Touche  
 quadruple - Commande à 1 touche - Système de  
 fixation SNAPFIX® - Hauteur 59 mm - GX.54.A - umbra  
 - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - Système de fixation SNAPFIX® - umbra	900-3904-1.GMI.A.56 388 048 090
	EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI - Set avec 10 pièces - Sans LED - umbra	918-4700.GMI.56 329 910 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - umbra	915-4704-14.GMI.56 388 108 090

**Fiche technique: 3904-1.GX.54.A.56**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - Système de fixation SNAPFIX® - BAE	3900.BAE 330 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - Système de fixation SNAPFIX® - umbra	900-3904-1.GMI.A.56 388 048 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - umbra	915-4704-14.GMI.56 388 108 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - umbra	915-4704-14.GMI.56 388 108 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - umbra	915-4704-14.GMI.56 388 108 090
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - umbra	915-4704-14.GMI.56 388 108 090