

Datenblatt: 3912-1.GMI.A.L.P.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
= GMI.A	■ G.A	= GX.54.A

Feller-NR: 3912-1.GMI.A.L.P.60

E-NR: 330 820 050 EAN: 7613175462509

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - SNAPFIX® Befestigungssystem - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - GMI.A - schwarz - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

	Montageart:	Unterputz
	Mit Display:	Nein
	Mit Infrarot-Sensor:	Nein
	Mit Raumthermostat:	Nein
	Werkstoffgüte:	Thermoplast
: -	Anzahl der Betätigungspunkte	2
	Werkstoff:	Kunststoff
	Anzahl der Tasten:	2
	Mit Beschriftungsfeld:	Ja
	Schutzart (IP):	IP20
	Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz

900-3912-1.GMI.A.L.60 388 055 050

915-4702-12.GMI.L.P.60



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

388 098 050

1-Tastenbedienung - schwarz



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.60 - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz 329 920 050



Datenblatt: 3912-1.GMI.A.L.P.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

3910.BAM 330 083 790



EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - schwarz

2911.GMI.A.60 334 070 050



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

1-Tastenbedienung - schwarz

915-4702-12.GMI.L.P.60

388 098 050



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -1-Tastenbedienung - schwarz

915-4702-12.GMI.L.P.60

388 098 050



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - SNAPFIX®

Befestigungssystem - schwarz

900-3912-1.GMI.A.L.60

388 055 050