


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3921-1.FMI.P.67

E-NR: 325 220 040

EAN: 7611386995564

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto semplice - Comando
a 1 tasto - Profondità 17 mm - FMI - grigio scuro - IP20 -
88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.67
378 232 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4701-11.FMI.P.67
378 623 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepton -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.FMI.67
323 900 040

Scheda dati: 3921-1.FMI.P.67



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -
grigio scuro

2911.FMI.67

334 911 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSM -
incolore

Feller-Nr / E-NR

3910.BSM

323 193 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -
grigio scuro

2911.FMI.67

334 911 040



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.67

378 232 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4701-11.FMI.P.67

378 623 040