

## Fiche technique: 3921-1.GMI.A.35

### EDIZIO.liv

#### EDIZIO.liv Poussoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



#### couleur:

☐ crema

☐ umbra

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

#### Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

**Feller-NR:** 3921-1.GMI.A.35

**E-NR:** 330 140 010

**EAN:** 7613175475059

EDIZIO.liv - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Sans LED - Touche simple - Commande à 1 touche - Profondeur 17 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**mode de montage:** encastré

**avec affichage:** Non

**avec détecteur IR:** Non

**avec thermostat d'ambiance:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 1

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Non

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI  
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -  
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.35  
388 058 010



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et  
poussoirs UNI - 1/1 touche - Sans LED -  
Commande à 1 touche - crema

915-4701-11.GMI.35  
388 084 010



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI  
- Set avec 10 pièces - Sans LED - crema

918-4700.GMI.35  
329 910 010

Décomposition:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                                        | Feller-Nr / E-NR                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - incolore                       | 3910.BAM<br>330 083 790           |
|  | EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m... | 900-3924.GMI.A.35<br>388 058 010  |
|  | EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/1 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - crema                           | 915-4701-11.GMI.35<br>388 084 010 |
|  | EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - crema                                                                       | 2911.GMI.A.35<br>334 070 010      |