

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A



Feller-NR: 3921-1.GX.54.A.L.P.60

E-NR: 330 861 050

EAN: 7613175480770

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.L.60
Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 059 050
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4701-11.GMI.L.P.60
1/1 tasto - Con LED - Con targhetta - 388 086 050
Comando a 1 tasto - nero



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.60
- Kit con 10 pezzi - Con LED - nero 329 920 050

Scheda dati: 3921-1.GX.54.A.L.P.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero	901.GX.54.A.60 283 200 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - nero	915-4701-11.GMI.L.P.60 388 086 050
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.L.60 388 059 050