

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> nero
<input type="checkbox"/> bianco	<input type="checkbox"/> grigio chiaro	<input type="checkbox"/> grigio scuro

Esecuzione:

<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> FMI	<input type="checkbox"/> FX.54
----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Feller-NR: 3921-2.FX.54.L.P.67

E-NR: 203 331 040

EAN: 7611386995786

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione

900-3924.FMI.L.67

collegamento ad innesto - 5 V DC -

378 332 040

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -



Senza ...

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con

915-4701-21.FMI.L.P.67

LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - grigio scuro



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -

918-4700.FMI.L.67

Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro

323 909 040

Scheda dati: 3921-2.FX.54.L.P.67


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
 scuro 283 905 040

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
 Distanza di fissaggio 52 mm



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con 915-4701-21.FMI.L.P.67
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 524 040
 grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
 scuro 283 905 040



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3924.FMI.L.67
 collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 332 040
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
 Senza ...