

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 3921-2.GX.54.A.L.35

E-NR: 330 631 010

EAN: 7613175489544

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4701-21.GMI.L.35

Elementi laterali LED supplementari - 1/1 tasto - 388 089 010

Con LED - Comando a 2 tasti - crem...



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.L.35

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 059 010

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.35

- Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 329 920 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - crem...	915-4701-21.GMI.L.35 388 089 010
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.L.35 388 059 010