

Scheda dati: 3921-2.GX.54.A.P.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3921-2.GX.54.A.P.60

E-NR: 330 391 050

EAN: 7613175491240

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



- EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.60
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 058 050
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



- EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4701-21.GMI.P.60
 Elementi laterali LED supplementari - 1/1 tasto - 388 091 050
 Senza LED - Con targhetta - Comand...



- EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.60
 - Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero 329 910 050

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BAE
Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -	283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -	901.GX.54.A.60
nero	283 200 050



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -	915-4701-21.GMI.P.60
Elementi laterali LED supplementari - 1/1 tasto -	388 091 050
Senza LED - Con targhetta - Comand...	



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI -	900-3924.GMI.A.60
Versione collegamento ad innesto - 5 V DC -	388 058 050
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	