

Scheda dati: 3922-1.F.L.65
EDIZIOdue colore
EDIZIOdue colore Pulsante UNI

colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3922-1.F.L.65

E-NR: 325 812 030

EAN: 7611386996554

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA - Senza ...

900-3924.FMI.L.65

378 332 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro

915-4702-12.FMI.L.65

378 226 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.L.65

323 909 030

Scheda dati: 3922-1.F.L.65**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	915-4702-12.FMI.L.65 378 226 030
--	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	915-4702-12.FMI.L.65 378 226 030
--	-------------------------------------



Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA - Senza ...	900-3924.FMI.L.65 378 332 030
---	----------------------------------