

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3922-1.F.L.P.61

E-NR: 325 832 000

EAN: 7611386996936

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec
protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED
rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche
double - Commande à 1 touche - Profondeur 17 mm - F
- blanc - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version
connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...

900-3924.FMI.L.61
378 332 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - blanc

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - blanc

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

Fiche technique: 3922-1.F.L.P.61



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - 918-4700.FMI.L.61
Set avec 10 pièces - Avec LED - blanc 323 909 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BSE
version bornes enfichables - BSE - Distance de	323 183 000
fixation 52 mm	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-12.FMI.L.P.61
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en	378 526 000
papier - Commande à 1 touche - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-12.FMI.L.P.61
1/2 touche - Avec LED - Avec étiquette en	378 526 000
papier - Commande à 1 touche - blanc	



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version	900-3924.FMI.L.61
connecteur enfichable - 5 V DC -	378 332 000
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -	
Sans touc...	