

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3922-1.FX.54.P.60

E-NR: 203 322 950

EAN: 7611386971995

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a
1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74
mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.60
378 232 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - nero

915-4702-12.FMI.P.60
378 626 950



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero

918-4700.FMI.60
323 900 950

Scheda dati: 3922-1.FX.54.P.60



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60
283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:



Name / Kategorie
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

3910.BSE
323 183 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - nero

915-4702-12.FMI.P.60
378 626 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - nero

915-4702-12.FMI.P.60
378 626 950



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.60
378 232 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60
283 905 950