

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 3922-1.GMI.A.L.61

E-NR: 330 640 000

EAN: 7613175496627

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Con LED rosso, verde, blu - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.L.61
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 059 000
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...





EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-12.GMI.L.61
 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - 388 097 000
 bianco



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.61
 - Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco 329 920 000

Scheda dati: 3922-1.GMI.A.L.61

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - bianco	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - bianco	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000
	EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - bianco	2911.GMI.A.61 334 070 000
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.L.61 388 059 000