

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3922-1.GX.54.A.60

E-NR: 330 161 050

EAN: 7613175500157

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.60
Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 058 050
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-12.GMI.60
1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - 388 096 050
nero



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.60
- Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero 329 910 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissagio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero	901.GX.54.A.60 283 200 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - nero	915-4702-12.GMI.60 388 096 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - nero	915-4702-12.GMI.60 388 096 050
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.60 388 058 050