

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Poussoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3922-1.GX.54.A.L.56

**E-NR:** 330 641 090

**EAN:** 7613175500201

EDIZIO.liv - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED rouge, vert, bleu - Touche double - Commande à 1 touche - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 59 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:**

apparent

**avec affichage:**

Non

**avec détecteur IR:**

Non

**avec thermostat d'ambiance:**

Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI 900-3924.GMI.A.L.56  
 - Version connecteur enfichable - 5 V DC - 388 059 090  
 Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et 915-4702-12.GMI.L.56  
 poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - 388 097 090  
 Commande à 1 touche - umbra



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI 918-4700.GMI.L.56  
 - Set avec 10 pièces - Avec LED - umbra 329 920 090

**Fiche technique: 3922-1.GX.54.A.L.56**
**Décomposition:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Support de montage pour poussoirs UNI - Pour  
version bornes enfichables - Système de fixation 3910.BAE  
SNAPFIX® 330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et 915-4702-12.GMI.L.56  
poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - 388 097 090  
Commande à 1 touche - umbra



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et 915-4702-12.GMI.L.56  
poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - 388 097 090  
Commande à 1 touche - umbra



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra 901.GX.54.A.56  
283 200 090



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI 900-3924.GMI.A.L.56  
- Version connecteur enfichable - 5 V DC - 388 059 090  
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...