

Scheda dati: 3922-2.GX.54.A.L.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3922-2.GX.54.A.L.56

E-NR: 330 651 090

EAN: 7613175482774

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.L.56

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 059 090

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.L.56

Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 101 090

Con LED - Comando a 2 tasti - umbr...



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.56

- Kit con 10 pezzi - Con LED - umbra 329 920 090

Scheda dati: 3922-2.GX.54.A.L.56
Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BAE
 Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX® 330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.L.56
 Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 101 090
 Con LED - Comando a 2 tasti - umbr...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.L.56
 Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 101 090
 Con LED - Comando a 2 tasti - umbr...



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.L.56
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 059 090
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.56
 umbra 283 200 090