

## EDIZIOdue colore

## EDIZIOdue colore Pulsante UNI



## colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

## Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-1.FX.54.35

E-NR: 203 304 010

EAN: 7613175016863

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,  
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -  
Senza LED - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza  
59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 3

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione  
collegamento ad innesto - 5 V DC -  
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -  
Senza ...

900-3928.FMI.35  
378 233 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4702-12.FMI.35  
378 026 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35  
378 037 010

## Scheda dati: 3923-1.FX.54.35



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.35  
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema 323 900 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.35  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 283 901 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
 283 905 010

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                        | Feller-Nr / E-NR                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                                  | 912.FX.54<br>283 915 000          |
|  | Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm                     | 3910.BSE<br>323 183 000           |
|  | Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - crema                                                        | 915-4704-14.FMI.35<br>378 037 010 |
|  | Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - crema                                                        | 915-4704-14.FMI.35<br>378 037 010 |
|  | Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA - Senza ... | 900-3928.FMI.35<br>378 233 010    |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema                                                                                             | 901.FX.54.35<br>283 905 010       |

## Scheda dati: 3923-1.FX.54.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4702-12.FMI.35  
378 026 010