

Datenblatt: 3923-1.GMI.A.L.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 3923-1.GMI.A.L.65

E-NR: 330 660 030 **EAN**: 7613175489735

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - SNAPFIX® Befestigungssystem - Mit LED Rot, Grün, Blau - Dreifach-Taste -

1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - GMI.A - hellgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-12.GMI.L.65

1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - 388 097 030

hellgrau

EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - 900-3928.GMI.A.L.65 Version Steckverbinder - 5 V DC - 325 250 030

Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-14.GMI.L.65

1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - 388 109 030

hellgrau

Tasten - Mit...



Datenblatt: 3923-1.GMI.A.L.65



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.65 - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau 329 920 030

Zerlegung:			
O	Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	Feller-Nr / E-NR 3910.BAM 330 083 790	
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	915-4704-14.GMI.L.65 388 109 030	
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	915-4704-14.GMI.L.65 388 109 030	
=	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	915-4702-12.GMI.L.65 388 097 030	
	EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - hellgrau	2911.GMI.A.65 334 070 030	
E E S	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit	900-3928.GMI.A.L.65 325 250 030	