

Scheda dati: 3923-2.GX.54.A.67

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3923-2.GX.54.A.67

**E-NR:** 330 191 040

**EAN:** 7613175512044

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

6

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

3

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

No

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.67

Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 100 040


Senza LED - Comando a 2 tasti - gr...



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.67

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 240 040

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.67

1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - 388 112 040

grigio scuro

**Scheda dati: 3923-2.GX.54.A.67**


EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.67  
 - Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 329 910 040

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BAE  
 Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX® 330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.67  
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - 388 112 040  
 grigio scuro



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.67  
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - 388 112 040  
 grigio scuro



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.67  
 grigio scuro 283 200 040



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.67  
 Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 100 040  
 Senza LED - Comando a 2 tasti - gr...



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.67  
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 240 040  
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...