

Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.35

# EDIZIO.liv

### **EDIZIO.liv UNI-Taster**

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
☐ GMI.A	G.A	GX.54.A

Farbe:

**Feller-NR:** 3923-2.GX.54.A.L.35

**E-NR**: 330 671 010 **EAN**: 7613175512051

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC -

Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau -

Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -

crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster -900-3928.GMI.A.L.35 Version Steckverbinder - 5 V DC -325 250 010 Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit... EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4702-22.GMI.L.35 Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -388 101 010 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu... EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4704-24.GMI.L.35 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -388 113 010

crema



Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.35



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.35 - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 329 920 010

# Zerlegung:

	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
0	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem	3910.BAE 330 086 790
E E	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu	915-4702-22.GMI.L.35 388 101 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit	900-3928.GMI.A.L.35 325 250 010
E C	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.GMI.L.35 388 113 010
E C	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.GMI.L.35 388 113 010