

Scheda dati: 3923-2.GX.54.A.L.56

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3923-2.GX.54.A.L.56

E-NR: 330 671 090

EAN: 7613175512068

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

6

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.L.56

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 250 090


Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.L.56

Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 101 090

Con LED - Comando a 2 tasti - umbr...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.L.56

1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - 388 113 090

umbra

**Scheda dati: 3923-2.GX.54.A.L.56**


EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.56  
 - Kit con 10 pezzi - Con LED - umbra 329 920 090

**Scomposizione:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BAE  
 Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX® 330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.56  
 umbra 283 200 090



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.L.56  
 Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 101 090  
 Con LED - Comando a 2 tasti - umbr...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.L.56  
 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - 388 113 090  
 umbra



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.L.56  
 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - 388 113 090  
 umbra



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.L.56  
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 250 090  
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...