

Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.P.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



i di bo.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	■ G.A	■ GX.54.A

Feller-NR: 3923-2.GX.54.A.L.P.56

E-NR: 330 911 090 EAN: 7613175526973

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC -Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung -SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm -GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster -Version Steckverbinder - 5 V DC -Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne

325 250 090

Tasten - Mit...

915-4702-22.GMI.L.P.56

900-3928.GMI.A.L.56

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -

388 102 090

Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.56 - Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra 329 920 090



Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.P.56

_	

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra

2-Tastenbedienung - umbra

915-4704-24.GMI.L.P.56

388 114 090

Zerlegung:		
813	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	
	Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 ApparatSNAPFIX® Befestigungssystem -Bestandteil	283 000 110
0	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem	3910.BAE 330 086 790
2/2 0	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste	915-4702-22.GMI.L.P.56 388 102 090
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - umbra	915-4704-24.GMI.L.P.56 388 114 090
_	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - umbra	915-4704-24.GMI.L.P.56 388 114 090
	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit	900-3928.GMI.A.L.56 325 250 090

901.GX.54.A.56 283 200 090