

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3924-1.GMI.A.60

E-NR: 330 200 050

EAN: 7613175498522

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC -
Steckverbinder - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Ohne LED - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung -
Einbautiefe 17 mm - GMI.A - schwarz - IP20 - 96 x 96
mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-14.GMI.60
1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - 388 108 050
schwarz

EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - 900-3928.GMI.A.60
Version Steckverbinder - 5 V DC - 325 240 050
Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne
Tasten - Ohn...

EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.60
- Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz 329 910 050

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - schwarz	2911.GMI.A.60 334 070 050
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.GMI.60 388 108 050
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.GMI.60 388 108 050
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.GMI.60 388 108 050
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.GMI.60 388 108 050
	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohn...	900-3928.GMI.A.60 325 240 050