

Scheda dati: 3924-1.GX.54.A.67

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3924-1.GX.54.A.67

E-NR: 330 201 040

EAN: 7613175502151

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.67

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 240 040

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-14.GMI.67  
1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - 388 108 040  
grigio scuro



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.67  
- Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 329 910 040

**Scheda dati: 3924-1.GX.54.A.67**
**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**      **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BAE  
 Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX® 330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.67  
 grigio scuro 283 200 040



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-14.GMI.67  
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - 388 108 040  
 grigio scuro



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-14.GMI.67  
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - 388 108 040  
 grigio scuro



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-14.GMI.67  
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - 388 108 040  
 grigio scuro



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-14.GMI.67  
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - 388 108 040  
 grigio scuro



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.67  
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 240 040  
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...