


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3924-1.GX.54.A.L.P.60

E-NR: 330 921 050

EAN: 7613175475325

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche quadruple - Commande à 1 touche - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 59 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3928.GMI.A.L.60
325 250 050



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec
étiquette en papier - Commande à 1 touche ...

915-4704-14.GMI.L.P.60
388 110 050











EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

918-4700.GMI.L.60
329 920 050

Fiche technique: 3924-1.GX.54.A.L.P.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60 283 200 050
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3928.GMI.A.L.60 325 250 050
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4704-14.GMI.L.P.60 388 110 050
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4704-14.GMI.L.P.60 388 110 050
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4704-14.GMI.L.P.60 388 110 050
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4704-14.GMI.L.P.60 388 110 050