




Fiche technique: 3924-2.F.35
EDIZIOdue colore
EDIZIOdue colore Pousoir UNI

couleur:

 crema	 coffee	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

Assortiment:




 F	 FMI	 FX.54
---	---	---

Feller-NR: 3924-2.F.35
E-NR: 325 807 010
EAN: 7613175010403

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Sans LED
 - Touche quadruple - Commande à 2 touches - Profondeur 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	8
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque frontale pour pousoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA - Sans touc...	900-3928.FMI.35 378 233 010
	Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
	Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - Set avec 10 pièces - Sans LED - crema	918-4700.FMI.35 323 900 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - BSE - Distance de fixation 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
	Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA - Sans touc...	900-3928.FMI.35 378 233 010