

Scheda dati: 3924-2.G.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |


Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3924-2.G.A.56

E-NR: 330 216 090

EAN: 7613175477220

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 17 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:

altri

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

8

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:


No

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.56

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 240 090

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.56


1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - 388 112 090
umbra



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.56

- Kit con 10 pezzi - Senza LED - umbra 329 910 090

Scheda dati: 3924-2.G.A.56
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - umbra	915-4704-24.GMI.56 388 112 090
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - umbra	915-4704-24.GMI.56 388 112 090
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - umbra	915-4704-24.GMI.56 388 112 090
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - umbra	915-4704-24.GMI.56 388 112 090
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3928.GMI.A.56 325 240 090