

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3926-1.F.L.P.65

E-NR: 325 838 030

EAN: 7613175008295

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto
sestuplo - Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - F -
grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.L.65
378 333 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -
grigio chiaro

915-4704-12.FMI.L.P.65
378 535 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro

915-4708-14.FMI.L.P.65
378 550 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.65
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro 323 909 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4708-14.FMI.L.P.65
LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	378 550 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4708-14.FMI.L.P.65
LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	378 550 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con	915-4704-12.FMI.L.P.65
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -	378 535 030
grigio chiaro	



Placca frontale per pulsante UNI - Versione	900-3928.FMI.L.65
collegamento ad innesto - 5 V DC -	378 333 030
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -	
Senza ...	