

Datenblatt: 3926-1.GX.54.A.L.P.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

i di bc.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
 Bauart:		
☐ GMI.A	G.A	GX.54.A

Feller-NR: 3926-1.GX.54.A.L.P.35

E-NR: 330 941 010 7613175516813 EAN:

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC -Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung -SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm -

GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster -	900-3928.GMI.A.L.35
	Version Steckverbinder - 5 V DC -	325 250 010
	Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne	
	Tasten - Mit	
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4704-12.GMI.L.P.35
	1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -	388 106 010
	2-Tastenbedienung - crema	
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4708-14.GMI.L.P.35
- -	1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -	388 118 010
	crema	



Datenblatt: 3926-1.GX.54.A.L.P.35



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.35

- Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 329 920 010

Zerlegung:

Zerlegung:		
	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
0	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.GMI.L.P.35 388 118 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.GMI.L.P.35 388 118 010
	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit	900-3928.GMI.A.L.35 325 250 010
-	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-12.GMI.L.P.35 388 106 010