

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3928-1.FMI.L.P.35

E-NR: 325 239 010

EAN: 7613175018638

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3928.FMI.L.35
378 333 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.L.P.35
378 550 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35
323 909 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSM
Steckklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 193 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 550 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 550 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 550 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.P.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	378 550 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit	2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -	334 911 010
crema	



Frontplatte für UNI-Taster - Version	900-3928.FMI.L.35
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1	378 333 010
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -	
crema	