

Scheda dati: 40200.LED.BAM.74


Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore universale rotativo LED Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:
 incolore

Esecuzione:
 BAE

 BAM


Feller-NR: 40200.LED.BAM.74

E-NR: 348 433 790

EAN: 7613175467191

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/V/A lampade LED - Con LED blu 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAM - IP20 - 77 x 77 mm

modo di montaggio:

incastrato

composizione:

elemento base

senza alogenii:

Si

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

77 mm

altezza dell'apparecchio:

77 mm

profondità dell'apparecchio:

48 mm

tipo di carico:

universale e LED retrofit

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10

LED 230 V bianco, 1,0 mA

209 990 600

 Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30

LED 230 V giallo, 1,0 mA

209 990 680

Scheda dati: 40200.LED.BAM.74

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...	40200.LED.BAE.74 348 436 790
Placca di fissaggio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110