

Scheda dati: 40200.LED.BAM.84


Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore universale rotativo LED Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:
 incolore

Esecuzione:
 BAE

 BAM


Feller-NR: 40200.LED.BAM.84

E-NR: 348 443 790

EAN: 7613175467207

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/V/A lampade LED - Con LED verde 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAM - IP20 - 77 x 77 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
senza alogenii:	Si
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	77 mm
altezza dell'apparecchio:	77 mm
profondità dell'apparecchio:	48 mm
tipo di carico:	universale e LED retrofit
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con viti
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA	209 990 600

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 990 680

Scheda dati: 40200.LED.BAM.84

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...	40200.LED.BAE.84 348 446 790
Placca di fissaggio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110