

SNAPFIX® Befestigungssystem

LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

farbneutral

Bauart:

BAE

BAM



Feller-NR: 40200.LED.BAM.84

E-NR: 348 443 790

EAN: 7613175467207

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Grün 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAM - IP20 - 77 x 77 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	48 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680

Datenblatt: 40200.LED.BAM.84

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Rot, 1,0 mA

 660.230V.LED.40
 209 990 650

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Blau, 1,0 mA

 660.230V.LED.70
 209 990 670

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Grün, 1,0 mA

 660.230V.LED.80
 209 990 660

Zerlegung:

Name / Kategorie

 LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230
 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen -
 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,
 4-...

Feller-Nr / E-NR

 40200.LED.BAE.84
 348 446 790

 Befestigungsplatte - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

 2711-EA
 376 000 110