

## Bajonett Befestigungssystem LED-Universal-Drehdimmer



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.F.57

**E-NR:** 548 836 890

**EAN:** 7613175254166

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Einbautiefe 29 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	60 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	60 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal und LED Retrofit
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE

Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W

548 836 790

ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200

W/VA LED-La...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für

920-40000.F.57

unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890

F - coffee