

Bajonett Befestigungssystem LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

weiss

Bauart:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40200.LED.F.61.14

E-NR: 548 836 600

EAN: 7613175254197

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	60 mm
Gerätehöhe:	60 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen -
4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,
4-...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSE.14
548 836 700



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000