

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Variatore universale rotativo LED



**colore:**

- |                              |                                     |                                    |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> crema  | <input type="radio"/> coffee        | <input type="radio"/> nero         |
| <input type="radio"/> bianco | <input type="radio"/> grigio chiaro | <input type="radio"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                         |                           |                             |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> F | <input type="radio"/> FMI | <input type="radio"/> FX.54 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|

**Feller-NR:** 40200.LED.F.65

**E-NR:** 548 836 030

**EAN:** 7613175254241

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Profondità 29 mm - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 60 mm

**altezza dell'apparecchio:** 60 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale e LED retrofit

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6
	249 999 960

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...

40200.LED.BSE

548 836 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65

378 340 030