

Scheda dati: 40200.LED.FMI.61

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale rotativo LED



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.FMI.61

**E-NR:** 548 832 000

**EAN:** 7613175253817

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

**altezza dell'apparecchio:** 88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale e LED retrofit

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

##### Feller-Nr / E-NR

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

## Scheda dati: 40200.LED.FMI.61

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...	40200.LED.BSM 548 833 790
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - bianco	920-40000.FMI.61 378 342 000