

## EDIZIOdue colore

### LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet



**Farbe:**

weiss

**Bauart:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.FMI.61.34


**E-NR:** 548 832 680

**EAN:** 7613175253831



LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Gelb 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                                   |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast                          |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                                 |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 88 mm                                |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 88 mm                                |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 29 mm                                |
| <b>Lastart:</b>                     | universal und LED Retrofit           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube             |
| <b>Nebeneingang:</b>                | Nein                                 |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>            | -                                    |

**Zubehör:**

| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR              |
|--|-------------------------------|
|  Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv | 933-DS.D.8.X.6<br>249 999 960 |

Zerlegung:

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|--|---|------------------------------------|
|  | LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-... | 40200.LED.BSM.34<br>548 833 780    |
|  | Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss  | 920-40000.FMI.SL.61<br>378 343 000 |