

**Scheda dati: 40200.LED.FMI.61.84**
**EDIZIOdue colore**

Variatore universale rotativo LED Illuminato


**colore:**
 bianco

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.FMI.61.84

**E-NR:** 548 832 660

**EAN:** 7613175253862

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/V/A lampade LED - Con LED verde 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:**

incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogenii:**

Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

88 mm

**altezza dell'apparecchio:**

88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

29 mm

**tipo di carico:** universale e LED retrofit

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:**

No

**resistenza agli urti:**

-

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer  
 con sistema di montaggio a baionetta con design

933-DS.D.8.X.6

EDIZIO.liw

249 999 960

**Scheda dati: 40200.LED.FMI.61.84****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...	40200.LED.BSM.84 548 833 760
 Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000