

**Scheda dati: 40200.LED.FX.54.57**
**EDIZI****Due colore**

Variatore universale rotativo LED


**colore:**


crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

**Esecuzione:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.FX.54.57

**E-NR:** 648 832 890

**EAN:** 7613175253930

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogenri:**

Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**larghezza dell'apparecchio:**

74 mm

**altezza dell'apparecchio:**

74 mm

**profondità dell'apparecchio:**

29 mm

**tipo di carico:**

universale e LED retrofit

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:**

No

**resistenza agli urti:**

-

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000

**Scheda dati: 40200.LED.FX.54.57**

Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee 920-40000.F.57  
378 340 890