

Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.35

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 40200.LED.GX.54.A.35

**E-NR:** 348 331 010

**EAN:** 7613175473079

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo LED -  
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a  
 LED variabili - Per lampade ad incandescenza e  
 lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori  
 elettronici e convenzionali - La combinazione di  
 trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a  
 carico misto non è possibile - Luminosità minima e  
 massima regolabile - Con contatto di commutazione per  
 circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA  
 induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED -  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -  
 GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	74 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	74 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	58 mm
<b>tipo di carico:</b>	universale e LED retrofit
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -	283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	

**Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.35**



Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...

40200.LED.BAE

348 336 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - crema

920-40000.G.A.35

388 162 010



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema

901.GX.54.A.35

283 200 010