

Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O


colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 40200.LED.GX.54.A.60

E-NR: 348 331 050

EAN: 7613175473093

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

Si

senza alogenri:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

74 mm

altezza dell'apparecchio:

74 mm

profondità dell'apparecchio:

58 mm

tipo di carico:

universale e LED retrofit

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA

- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110

Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.60

Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero

901.GX.54.A.60
283 200 050



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - nero

920-40000.G.A.60
388 162 050