

Datenblatt: 40200.LED.P.60

Standard

LED-Universal-Drehdimmer


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 P

Feller-NR: 40200.LED.P.60

E-NR: 348 832 050

EAN: 7613175254036

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/V/A LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - P - schwarz - IP20

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	53 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz	40200.LED.BSE
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W	548 836 790
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/V/A LED-La...	

Datenblatt: 40200.LED.P.60

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.60
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 150
schwarz