

## Standard LED-Universal-Drehdimmer



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

P

**Feller-NR:** 40200.LED.P.60

**E-NR:** 348 832 050

**EAN:** 7613175254036

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - P - schwarz - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	53 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	53 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal und LED Retrofit
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

### Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE  
 Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 548 836 790  
 ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200  
 W/VA LED-La...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.60  
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 150  
schwarz