

**Scheda dati: 40200.LED.P.61**
**Standard**
**Variatore universale rotativo LED**

**colore:**
 nero

 bianco

**Esecuzione:**
 P

**Feller-NR:** 40200.LED.P.61

**E-NR:** 348 832 000

**EAN:** 7613175254043

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Profondità 29 mm - P - bianco - IP20

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

**senza alogeni:** Si

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 53 mm

**altezza dell'apparecchio:** 53 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale e LED retrofit

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...	40200.LED.BSE 548 836 790

**Scheda dati: 40200.LED.P.61**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Senza 920-40000.P.61  
placca di copertura - Per variatori non illuminato 377 125 100  
- P - bianco