

Standard LED-Universal-Drehdimmer



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 40200.LED.P.61

E-NR: 348 832 000

EAN: 7613175254043

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	53 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz -	40200.LED.BSE
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W	548 836 790
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-La...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.61

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100
weiss