

Datenblatt: 40200.LED.Q.61.14

STANDARDdue

LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Feller-NR: 40200.LED.Q.61.14

E-NR: 348 026 100 **EAN:** 7613175266664

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 31 mm - BSM - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung: Basiseleme	ent mit zentraler Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	58 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Zubellel.		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers	933-DS.D.8.X.6
	von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv	249 999 960
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	weiss - 90 x 90 m	



Datenblatt: 40200.LED.Q.61.14



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.61 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40 unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 029 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI

920-40000.QMI.61 378 025 100

- weiss...

- weiss...

Zerlegung:

Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 40 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 54 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSE.14 548 836 700



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.Q.SL.61 Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 378 024 200 mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss