

Datenblatt: 40200.LED.Q.A.61.14

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

i aibe.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
O QMI.A	C Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.Q.A.61.14

E-NR: 348 406 100 **EAN:** 7613175467245

STANDARDdue (SNAPFIX) -

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Montageart:	Unterputz	
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte		
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20	
Gerätebreite:	58 mm	
Gerätehöhe:	58 mm	
Gerätetiefe:	46 mm	
Lastart:	universal und LED Retrofit	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40200.LED.Q.A.61.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 100 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

2911.QMI.A.61 334 070 100

weiss - 90 x 90 m...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 40200.LED.BAE.14 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen -348 406 790 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,

4-...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.61 Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung ...