

**Datenblatt: 40200.LED.QMI.60**

## STANDARDdue

### LED-Universal-Drehdimmer


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.QMI.60

**E-NR:** 348 010 150

**EAN:** 7613175266718

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Halogenfrei:** Ja

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Gerätebreite:** 90 mm

**Gerätehöhe:** 90 mm

**Gerätetiefe:** 46 mm

**Lastart:** universal und LED Retrofit

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv

## Datenblatt: 40200.LED.QMI.60



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 920-40000.QMI.60  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI  
- schwarz...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 920-40000.Q.60  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM  
- schwarz...

### Zerlegung:



| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR             |
|---|------------------------------|
| LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-La... | 40200.LED.BSM<br>548 833 790 |



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Abdeckset - Für Drehdimmer - Für<br>unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -<br>Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI<br>- schwarz... | 920-40000.QMI.60<br>378 025 150 |
|--|---------------------------------|