

## STANDARDdue

### LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet


**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

**Bauart:**
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.QMI.60.14

**E-NR:** 348 020 150

**EAN:** 7613175266725

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Halogenfrei:** Ja

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Gerätebreite:** 90 mm

**Gerätehöhe:** 90 mm

**Gerätetiefe:** 46 mm

**Lastart:** universal und LED Retrofit

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte  
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue  
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
schwarz - 90 x 90...

**Feller-Nr / E-NR**

2911.QMI.A.60  
334 070 150



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design  
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.60  
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI  
- schwarz...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM  
- schwarz...

### Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230	40200.LED.BSM.14
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen -	548 833 700
4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,	
4-...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete	920-40000.QMI.SL.60
Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53	378 025 250
mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...	