

Scheda dati: 40200.LED.QMI.61.14

## STANDARDdue

### Variatore universale rotativo LED Illuminato



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 40200.LED.QMI.61.14

**E-NR:** 348 020 100

**EAN:** 7613175266749

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 90 mm

**altezza dell'apparecchio:** 90 mm

**profondità dell'apparecchio:** 46 mm

**tipo di carico:** universale e LED retrofit

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.61  
378 025 100



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.61  
378 024 100

**Scheda dati: 40200.LED.QMI.61.14**


Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...	40200.LED.BSM.14 548 833 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...	920-40000.QMI.SL.61 378 025 200
---	------------------------------------